elf

3408

TYPE	ZONE	NUMERO/NUMBER	ANNEE/YEAR	PERMIS/PERMIT	DATE	OPERATEUR/OPERATOR
NFW	B		1997/98	B-R240-LF		E.I.I.

elf idrocarburi italiana s.p.a.	**AGUGLIA 1d**	PERMIS/PERMIT: B-R240-LF TITULAIRE/COMPANY: E.I.I. - AGIP OPERATEUR/OPERATOR: E.I.I.	**AGLA 001**

PAYS / COUNTRY

ITALIA

COORDONNEES / COORDINATES	RECTANGULAIRE / RECTANGULAR	GEOGRAPHIQUE / GEOGRAPHICAL			ASSOCIES / PARTNERS
Surface Location	X: 2.487.558 m Y: 4.683.664 m	LONG.: 14° 36' 23"085 E.Gr LAT.: 42° 18' 13"613 N.	Début du sondage : / Date on location :	9 / 11 / 97	AGIP 70 %
Objectif / Target	X: 2.487.569 m Y: 4.683.846 m	LONG.: LAT.:	Début du forage : / Spud in date :	25 / 11 / 97	E.I.I. 30 %
Système de référence / Reference system	Zs: - 31 m GL:	Zt: + 27 m RT:	Fin du forage : / Final depth date :	20 / 12 / 97	
			Fin du sondage : / Date off location	4 / 01 / 98	

Appareil de forage: / Drilling rig:	JACK- UP PANON (INA - CROSCO)	Profondeur finale sondeur: / Final depth driller:	2100 M (2070 m TVD)
Niveau de départ: / Initial formation:	QUATERNAIRE	Profondeur finale diagraphie: / Final depth log:	2102 m
Niveau d'arret: / Final formation:	CRETACE INFERIEUR		

OBJECTIF - RESULTATS / OBJECTIVES - RESULTS

Un niveau (1067 - 1076 m / T.R.) argilo - sableux à gaz dans le Pliocene (non economique)

Reservoir carbonaté Oligo - Miocene (huile pot[illegible]) absent.

Puits bouché et abandonné.

MIS A JOUR LE : / BROUGHT UP TO DATE ON : Janvier 1998

AUTEUR(S) / AUTHOR(S) S. Marinelli

AGUGLIA 1d | B-R240-LF | AGLA 001 — elf idrocarburi italiana s.p.a.

ECHELLE : / SCALE : 1/1000

PL.2

58 - 160m
Argile sableuse et sable avec passées de gravier.
Foraminifères et débris coquilliers.

160 - 450m (160 - 448,5m V.D.)
Argile gris clair localement silto-sableuse, micacée.
Traces de Lignite.

450 - 8[illegible]m (448,5 - 830m V.D.)
Argile silteuse gris clair avec passées de sable argileux à sable très fin à moyen, micacé.
Foraminifères et débris coquilliers.
Pyrite.

858 - 1067m (830 - 1037m V.D.)
Argile gris clair localement silteuse, avec rares niveaux de sable très fin à fin.
Pyrite - Lignite

1067 - 1076m (1037 - 1046m V.D.)
Niveau silto-sableux à gaz probable.

1076 - 1197m (1046 - 1167m V.D.)
Alternance argile silteuse et Argile calcaire à marne.
Gqs. minces niveaux de grès carbonaté.

1197 - 1210m (1167 - 1180 V.D.)
Grès grossier à elements calcaires à conglomérat (chenal)

1210 - 1744m (1180 - 17[illegible]m V.D.)
Argile calcaire gris-vert avec intercalations de sable et de grès fin à moyen, peu consolidé, à ciment argilo-carbonaté.
Traces de micas, glauconite et lignite

Niveau cinéritique à 1533 m

1744 - 1890m (1714 - 1860m V.D.)
Argile calcaire grise avec intercalations marneuses et rares niveaux silto-sableux.
Lignite-Pyrite

1890 - 1941m (1860 - 1911m V.D.)
Argile calcaire à marne à Foraminifères.
Niveaux de silt brunâtre.

1941 - 1953m (1911 - 1923m V.D.)
Calcaire évaporitique blanc. Marne verte à la base.

1953 - 1981m (1923 - 1951m V.D.)
Calcaire argileux, glauconieux, à foraminifères.

1981 - 2001,7m (1951 - 1971,7m V.D.)
Calcarénite (PKST) gris clair à Foraminifères, glauconieuse.

2001,7 - 2100m (1971,7 - 2070m V.D.)
Calcaire MDST blanchâtre avec vides de dissolution karstique remplis de brèches de demantèlement, de PKST bioclastique rémanié, de marne verte et de terre rouge.
Fissures colmatées de marne verte
Odeur d'huile sur fissures.
Bitume sec à 2007m (K2).
De 2041 à 2056m: conduit probable rempli de terre rouge et de marne verte.

DIAGRAPHIES UTILISEES DANS CE LOG

Run et N° desc.	Date	Combinaison	Utilisée de	Utilisée à	Caractéristiques Boue Type	Run	Rmf	Rmc	Temperature mes. Boue	Echelles et comment.aires
1	2/12/97	PI-SLS-GR-AMS	1060	25 m	WBM	1,90	1,45	2,00	22°C	GR jusquà 25 m
2	10/12/97	AIT-MSFL-GR-SP	1963	1060	WBM	1,85	1,50	2,00	20°C	1/1000
6	21/12/97	DLL-MSFL-GR-SP	2099	1963	KCL	2,05	2,05	2,10	25°C	1/1000

CAROTTES

N°	Profondeur forage Toise	Profondeur forage Pied	Profondeur log Toise	Profondeur log Pied	Longueur récupérée	Pourc. récup.
K1	1982	2000	1984	2002	17,80m	99%
K2	2000	2013,50	2002	2015,50	13,[illegible]m	100%

TEST DE FORMATION AUX TIGES

Cote Vert.	N° Type	Prof. packer / Prof. fond	Toit des perf. / Base des perf.	Toit zone prod. supposée / Base zone prod. supposée	Durée PD / Durée PV	Durée D / Durée PF	Volume + Nature des fluides rec. / Pression V. Pression F. Prof. enreg.	Caractéristiques des fluides (masse volumique, salinité)	Commentaires

DIAGRAPHIES ENREGISTREES

OPERATIONS MWD

N°	Date début	Date fin	Combinaison	Profondeur mini	Profondeur maxi	T° maxi	Boue type	Boue dens.	Diam. trou	Remarques

DIAGRAPHIES DIFFEREES

Run et N° desc.	Date	Combinaison	Enregistré de	Enregistré à	Fond For.	Fond Log.	T° maxi	Boue type	Boue dens.	Diam. trou	Remarques
1	2/12/97	PI-SLS-GR-AMS	1065	279	1067	1068	46°	WBM	1,22	12 1/4	GR 25m
2	10/12/97	AIT-MSFL-SLS-SP	1965	1058	1966	1968	[illegible]	WMB	1,26	8 1/2	
3	10/12/97	SHDT-LDS-EPT	1965	1057	1966	1968	69°	WMB	1,26	8 1/2	
4	11/12/97	CBL-VDL-CCL	1055	260	1966	1968					
5	12/12/97	MDT-GR	1209	1069	1966	1968					N° 6 Tests P
6	21/12/97	DLL-SLS-GR-SP	2099	1963	2100	2104	72°	KCL	1,09	6"	
7	21/12/97	CBL-VDL-CCL	1962	620	2100	2104					
8	22/12/97	VSP	2100	300							97 Stations

TRAJECTOIRE



TEST FORMATION PAR CABLE

N° desc.	Date	N° mes.	Caractéristiques Boue Type	Dens.	Rmf/T°	Profondeur Log.	Vert. N.M.	Pression (bar (a)) Hydro.	Form.	Qualité
1	12/12/97	1	W B M	1,26	1,5/20	1069,02	1012,02	136,13	114,59	Normale
		2	"	1,26	1,5/20	1071,53	1014,53	136,38	113,44	Normale
		3	"	1,26	1,5/20	1073,98	1016,98	136,70	118,22	Normale
		4	"	1,26	1,5/20	1202,63	1145,[illegible]	153,35	126,22	Normale
		5	"	1,26	1,5/20	1147,97	1147,97	153,62	126,43	Normale
		6	"	1,26	1,5/20	1133,50	1133,50	154,07	126,80	Normale

N° desc.	Date	N° mes.	Caractéristiques Boue Type	Dens.	Rmf/T°	Profondeur Log.	Vert.	Pression (bar (a)) Hydro.	Form.	Qualité

ECHANTILLONNAGE

Pres. fin.	Dur. débit	Pres. ch.	Vol. et type de fluide	Caract. du fluide et comment.