SNIA VISCOSA
(GRICIGNANO)
CANTIERE DL CANDELA
POZZO N° 12

PRIMI
Elenco

CAROTAGGIO ELETTRICO Tipo

Elettrodo	16"	64"	
Resistenza	1553	2418	
Punto neutro	1553	2418	
Punto inflesso	1553	2418	
Resistività	1553	2418	
Resistenza	1553	2418	
Punto neutro	1553	2418	
Punto inflesso	1553	2418	
Resistività	1553	2418	

Fluido di circolazione: Acqua dolce
Densità: 1,00 Viscosità: 35"
Pressione: 1,5 Kg/cm²
Perdita: 20 cc
Pressione: 1,5 Kg/cm²
Perdita: 20 cc
Pressione: 1,5 Kg/cm²
Perdita: 20 cc
Pressione: 1,5 Kg/cm²
Perdita: 20 cc

Inizio perforazione: 21-3-54
Termine perforazione: 5-5-54

Inizio produzione:

Quota s.l.m.

Carta IGM Pl. I / A Tav. 147 Scala 1:25.000

Prove di strato

Profondità prove: da m. 1.119 a m. 2.259,5

Prof. prova: da m. 1.119,5 a m. 2.259,5

Data prove: 21-5-54