PRELIEVO DAL MINISTERO SETT. 1980

MONTEDISON
MILANO

DIREZIONE GEOLOGICHE e IDROCARBURI

LOG MULTIPLO

Pozzo **MONTE VECCHIO 1**

Disegnato da: | Responsabile di: | Allegato a:

Data: OTTOBRE 1980

RAPPORTO GEOLOGICO FINALE

Compilatori: Dottori: CARAMMA, FOSSALUZZA, ALBANESI | Disegnatore: M. GROSSO

Permesso MONTE VECCHIO
Impianto WILSON 538 BALLERINI
Ubicazione
Coordinate: Long 42° 03' 18" | Lat. N 2° 19' 52"
P.C. m 70 s/m Quota tavola rotary T.R. m 3.45
1° flangia m
Inizio perforazione 18-6-1980
Fine perforazione 13-7-1980
Impianto rilasciato il 16-7-1980
Profondità Totale perforazione m 1121
Profondità Finale Schlumberger m 1120
Fluido di prova STERILE
Interruzioni per cause:
Interruzioni produzione:

Tubi cementati
Tubi fessili con fuchie
Tubi a presa
Aste di perforazione a presa
Tappi di cemento
Squeezing
Bridge Plug
Foro deviato
Prova di tester riuscita
Prova distrutta non riuscita
Tubing con packer di produzione
Pompa
Assorbimento
Perdita di circolazione
Cuneo di fondo
Carota di fondo con parte intagliata e pendente
F.F.T.
Ingresso di fluidi

Breccia
Ciottoli
Sabbia ghiaiosa
Sabbia fine
Sabbia quarzosa
Sabbia subtilitica
Sabbia litica
Sabbia subfeldspatitica
Sabbia feldspatica
Silt
Argilla
Marna
Cemento in generale
Cemento bilico
Cemento carbonatico
Cemento calcitico
Cemento dolomitico
Cemento solfatico
Cemento terrigeno
Cemento subordinato
Calcare in generale
Mudstone
Wackestone
Packstone
Grainstone
Boundstone

Chalk
Calcare dolomitico
Dolomia calcarea
Dolomia in generale
Dolomia ossifera e gessosa (anidr.)
Dolomia bituminosa
Gesso in cristalli
Sali di Na, K, Mg
Carbone in generale
Selce
Rocce ferruginee
Rocce effusive
Rocce filoniane
Rocce piroclastiche
Rocce metamorfiche

PK Punteruolo chalk
Pi Punteruolo inforaminiferi
PV Punteruolo vacuolare
PC Punteruolo cristallino
PF Punteruolo per fratture
Contatto tettonico
Discontinuità erosiva
Fratture
Contatto tettonico

Intraclasti angolosi in generale
Intraclasti arrotondati in gen.
Pelletteroide
Oolite
Oncoliti
Macrofossili in generale
Alghe
Briozoi
Coralli
Crinoidi
Lamellibranchi
Rudisti
Macroforaminiferi
Microfossili in generale
Foraminiferi plancktonici
Foraminiferi bentonici
Frammenti di fossili
Rudiste in frammenti
Radiolari
Spicole di Spugna
Ostracodi

Stratificazione massiccia
Stratificazione discontinua
Laminazioni parallele
Stratificazione intersecata
Strutture a cuneo gradato
Strutture nodulari
Stromatoliti
Bioturbazioni
Stratificazione disturbata
Laminazioni sinsedimentarie
Ripple marks
Fessure di essiccazione
Pressure solution
Strutture geopete
Birdseyes

Prov. CHIETI — COMUNE di ROSCA
CARTA INDICE
Monte Vecchio 1
Cart. I.G.M. 1:100.000

Acque dolci
Acque salmastre
Acque salate
Tracce di gas
Gas
Tracce di olio
Olio

Tracce di gas
Gas
Tracce di olio
Olio
Bitume
Acque salate
Acque dolci
Gas ed acque salate
Tracce di gas e di olio

PERFORAZIONE — PROVE di STRATO — TUBAZIONI
TEMPI DI AVANZAMENTO m/ora
PROFONDITÀ
POTENZIALE SPONTANEO millivolts
CAROTE — STRATIGRAFICHE — MINERALOGICHE
RESISTIVITÀ Ohms m²/m
DESCRIZIONI LITOLOGICHE
ETÀ
UNITÀ STRATIGRAFICHE
ZONE BIOSTRATIGRAFICHE
PALEOBATIMETRIA
PROFONDITÀ
PERCENTUALE RESIDUA — Fino / media / totale
CALCIMETRIA %
METANO %
OSSERVAZIONI

RWA (OHMM)
GR (API)
SP (MV)
ILD (OHMM)
SFLV (OHMM)

Da 0 a 300 : argilla grigio-giallastra, talora siltosa, con sottili livelli di sabbia fine, sovraconsolidata, talora presenti sabbie subcoerenti.

Da 300 a 430 : intercalazioni di gr. fitti e grigio poliposchi talora sempre fitti, più o meno cohérenti, con livelli e sabbie quarzose.
Le grigie sono formate da elementi microscopici arrotondati, costituiti [illegible] e subordinati da arenarie quarzose a cemento carbonatico e da frammenti di coralli, Presenza di frustoli e vegetali organici sono quelli da frammenti di Molluschi e Foraminiferi.

Da 430 a 800 : argille grigio-verdi, più o meno siltoso-sabbiose, talora con sottili subordinati. Frequenti Foraminiferi.

Da 800 a 920 : Fanghi di fondale abissale-argilloso con intercalazioni di livelli sabbiosi-siltosi, talora cementati a grigie nelle parti più profonde e sabbie.
Presenza di due livelli conglomeratici ed elementi subarrot più o meno arrotondati. Presenza di elementi arrotondati a cemento calcareo. Tracce di mica, Pirite, frustoli carboniosi, frammenti frammenti bituminosi, resti frammenti di Selcioidi, da scarsi a resti Foraminiferi.

Da 920 a 1010 : argille grigio-verdi all'alternanza-sabbiose con intercalazioni di livelli sabbiosi-siltosi, talora cementati a grigie sabbiose e sabbie ad elementi arrotondati.
Rari i silicoflagellati.

PROFONDITÀ FINALE PERFORAZIONE m 1121
PROFONDITÀ FINALE SCHLUMBERGER m 1120

PLEISTOCENE
PLIOCENE SUPERIORE
PLIOCENE MEDIO?
PLIOCENE INF.?

Tutte le profondità sono riferite alla T.R.

CAMPIONI ELETTRICI
1° Registrazione
ISF-HDSNG-SP a 300 - 700
2° Registrazione
ISF-HDSNG-SP a 700 - 1120
ISFL " "
BHC " "
FDC-CNL
MST

DATI DI PERFORAZIONE
Funzionamento medio giornaliero in giornata 18 m/g
Funzionamento medio orario giornata 0,46 m/h
Durante tutta la perforazione il fango è stato sostenuto con fango bentonitico tipo LS
Caratteristiche medie:
Densità 1160 gr/l
Viscosità 41 sec/lt
Filtrato 8 cc/30'
Ph 10-11
Salinità 8 gr/lt (NaCl)

CARICHI DI FONDO
Nessuno

OBSERVAZIONI
Durante la perforazione si sono avute tracce di S non continue nel fluidogramma con punte di 80 e 40 ppm

MST:
Avute tracce della media, ritenuti durante apnoea di connessione a short trip.

CAROTE
n. 4 per 93 recuperato al 42 % di fango con 0,110 kg/lt interpreta

PROVE DI STRATO (DST)
Nessuna

LISTA DEI CAMPIONI
- 400 CP
- 540 CP+SP
- 700 CP+SP
- 810 CP+SP

SCALA METANO 0,0 kl - 4,0 kl

CEMENTO (20 %)

CONTAMINATO DA CEMENTO

m water 1414.0

m water 1414.0

m water 1414.0