SNIA VISCOSA
IDROCARBURI

20126

CANTIERE DI MONTESOTTANO

POZZO N° 2

3013 BH

AGIP ARCHIVIO POZZI AGEO

Al	Alluvioni e ghiaie
Ag	Argille (Clay)
Ag	Argille (shale)
As	Argille varicolori
Agm	Argille marnose
Md	Marne
Cri	Calcari
Cli	Calcareniti
	Calcari Dolomitici
Ar	Arenarie
Sb	Sabbie
	Calcari Pseudoolitici

Perdita di circolaz. · Perdita di 10 mc · Venuta di 10 mc · grs Grossolano · md Medio · f Fine · calc Calcareo · ar Arenaceo · slc Selcioso · qz Quarzoso · prev Prevalente · tr Tracce · gr Granuli · all Allactono

CAROTAGGIO ELETTRICO Tipo INDUZIONE	
Operazione N°	1
Data	20-11-66
Prima lettura	2393,5
Ultima lettura	481,5
Interv. registrato	1912,0
Scarpa (Schlum)	481,5
Scarpa (Perfor)	482,0
Prof. raggiunta	2394,0
Prof. tot. perf.	2393,5
Origine prof.	T.R.
Fango natura	BENTONITICO + QUEBRACHO SODA ECAIC + 6% OLIO
Densità viscosità	1,272 | 60
Resistività	1,45 a 13°C
Resist. BHT	0,64 a 56°C
ph	10
Acqua lib.	1,8cc/30min
Rmf	0,9 a 20°C
Rmc	1,62 a 19°C
Diametro del foro	8"5/8 a 2206 a 8"1/2 a 2393,5
Dispositivi	
Durata operaz.	3,30 h
Autocarro N°	4528
Operatore	BELIN
Geologi	ZANCHINI

Carote parte recuperata · Pendenza 25° · Carota di parete · Acqua salinità 10 gr/lt · Tracce di gas · Gas · Tracce olio · Olio · py Pirite · gl Glauconite · mi Mica · si Selce · cd Calcite · ge Gesso · sc Sostanze Carboniose · Macrofossili

Prova di tester riuscita · Prova di tester non riuscita · Tester su tappo · Straddle test su tappo · Tubi cementati · Tubi forati con fucile · Tappo cemento · Squeezing · Bridge Plug · Packer di produzione

Carta d'Italia I.G.M. F°201 Tav.III S.O. Scala 1:25 000

Long. 4° 06' 57" Lat. 40° 21' 0,0"

PROVA DI STRATO

Esempio: durata 1ª Erogazione 30', durata 1ª Risalita 60. Pressione erogazione iniziale 20 atm, Pressione fine prima erogazione 30 atm, Pressione prima risalita 45 atm

GEOLOGO	SCHEDARIO	ALLEGATO AL
ZANCHINI		Rapporto finale
DISEGNATO DA		DATA
		DICEMBRE 66

Impianto NATIONAL 80/B — Inizio perforazione 11-10-66 — Intervallo in produzione —
Profondità totale m 2455 — Termine perforazione 26-11-66 — Inizio produzione —
Quota s.l.m.: Tavola Rotary m 50; Prima flangia m —; Piano terra m 45

CAROTE - PROVE DI STRATO OSSERVAZIONI	CAROTAGGIO ELETTRICO Tipo INDUZIONE	DESCRIZIONI LITOLOGICHE	BIOZONE	Stratigrafia Provvisoria	DETECTOR	TUBAGGIO

Profondità finale di perforazione m 2455