AGIP

DIREZIONE MINERARIA
SETTORE NORD

PIANENGO 1 direzionale

CANTIERE
POZZO N°

PROFILO SCALA 1:1000

Profilo della strada — Quota s.l.m. 84,50
Profilo della postazione — Quota s.l.m. 84,50
Profilo della piazzola — Quota s.l.m. 84,50

Profilo aggiornato a MAGGIO 1972

Quota Rotary = 96,50
Quota s.l.m. (piano campagna) = 84,50
Rotary sul = 12,00

OSSERVAZIONI:

Note le profondità in cui iniziarono le prove con tubino retegni.

1° arrivo a m.42 Fanghiglia e ciottoli.

2° arrivo a m.107 Ciottoli e ghiaia con qualche trovante.

3° arrivo a m.150 Ghiaia fine e sabbia grossolana con limi fino a m.204. Rimpiazzata per a 200

PERFORAZIONE
m. 0-42 a ø 42
Batteria a ciottolare.

m. 42-107 a ø 42
Batteria a ciottolare con alesatore a 3 lame.

m. 107-204 a ø 26
Batteria fissa a n. 3 lame alesatori con luce 264.
Rimpiazzata per a 200

TUBAGGIO
m. 0-42 a ø 30
Batteria a ciottolare.

m. 42-107 a ø 26
Batteria a ciottolare con alesatore a 3 lame.

m. 107-204 a ø 20
Batteria fissa a n. 3 lame alesatori con luce 264.
Rimpiazzata per a 200

TERMOMETRIE E VARIE
Revisione.

MISURE RADIOATTIVE
- 617 19470 m/m
- 617 19470 m/m
- 744 17°30"E 19°E
- 744 17°30"E 19°E
- 755 4° E 19°E
- 755 4° E 19°E
- 816 1/4° E 19°E
- 816 1/4° E 19°E
- 1405 1/4°E 19°E
- 1405 1/4°E 19°E
- 1414 4° E 19°E
- 1414 4° E 19°E
- 1536 1/4° E 19°E
- 1536 1/4° E 19°E
- 1811 1/4° E 19°E
- 1811 1/4° E 19°E
- 2373 1/4° E 19°E
- 2373 1/4° E 19°E
- 2384 1/4° E 19°E

CEMENTO
Da m.0 a m.204 con 1 q.li di cemento per m. di colonna.
Da m.0-107 a m.1-113 con q.li 1 di cemento per m.
Da m.1-113 a m.2-384 con 1 sacco.

TAGLI DI MURIA
Effettuata all'1 con disapp.

CLOCHE DI PIANTE
Revisione.

PROVE DI FORMAZIONE
Prof. 1° 2° 3° Ore
m. 42 — 30 2m'10s
m. 107 — 30 2m'10s
m. 11 — 1h 2m'10s
m. 204 — 1h 2m'10s

Prof. 1° 2° 3° Ore
m. 204 — 30 2m'10s
m. 450 — 30 2m'10s
m. 450 — 1h 2m'10s
m. 1m — 30 2m'10s
m. 1m — 1h 2m'10s
m. 1-180 — 30 2m'10s
m. 1-180 — 1h 2m'10s

Prof. 1° 2° 3° Ore
m. 1744 — 30 2m'10s
m. 1744 — 1h 2m'10s
m. 1771 — 30 2m'10s
m. 1771 — 1h 2m'10s
m. 1-838 — P.P. 2m'10s

ATTREZZATURE
Revisione.

RAPPRESENTANTE
Revisione.

CONDIZIONAMENTO
1.80 da m. 42 a m. 107 con m.3/m. 1.80 da m. 107 a m. 204.

1.80 da m.204 a m.1-414 con m.3/m. 1.80 da m.1-414 a m.1-536 con m.3/m. 1.80 da m.1-536 a m.1-771 con m.3/m. 1.80 da m.1-771 a m.1-838 con m.3/m.

PROVE DI CEMENTAZIONE
Da m.0 a m.1-113 non viene fatta.
Da m.1-113 a m.1-130 non viene fatta.
Da m.1-401 a m.1-413 non viene fatta.

SONDAGGIONI
Revisione.

DRILLER-TUNDI
Revisione.

PROVE DI STATICA DI RIEMPIMENTO
Revisione.

PROVE DI STATICA DI SPINTA
Revisione.

PROVE DI FRANCOBORDO
Revisione.

PROVE DI STATICAMENTO
Revisione.

A R S I V I
Revisione.

GARNITE DI FONDO
Revisione.
Da m.0 a m.204 Batteria a ciottolare.
Da m.204 a m.1-838 Batteria fissa a n. 3 lame alesatori con luce 264.
Da m.1-838 a m.2-384 Batteria fissa a n. 3 lame alesatori con luce 264.
Rimpiazzata per a 200

DIAGRAMMA SCHLUMBERGER

Diametro: DIECO PIGNONE 1350 S. (TRI)
Potenziale statico: -40 MV
Resistività statica: 0,20 Ω/m²/m

Diametro: DIECO PIGNONE 1350 S. (TRI) Usato dalla profondità di m. 0 a m. 204 Usato dalla profondità di m. 204 a m. 2384
Potenziale statico: -40 MV Resistività statica: 0,20 Ω/m²/m

DESCRIZIONE DA SEDIMENTOLOGIA

Prodotto in produzione: STERILE

PROVE DI PRODUZIONE

STRATIGRAFIA

Ghiaia e sabbia grossolana, Ghiaia fine e sabbia grossolana, Ciottoli (Tuffite) e ghiaia fine, Ciottoli, Ciottoli e sabbia, Ciottoli, sabbia fine e limi, Ciottoli, sabbia fine e limi

Ciottoli, sabbia fine e limi, Ciottoli con sabbia

Ciottoli e sabbia grossolana, Ciottoli con sabbia, Ciottoli e sabbia grossolana, Ciottoli con sabbia, Ciottoli e sabbia grossolana, Ciottoli con sabbia,