Eni
Divisione Agip
DICH / UGCR

Profilo del pozzo: 3-27

SCANDIANO 2 DIR

Compagnia: ARCETO

Eni S.p.A. - Divisione Agip
Distretto di Cinisi
Dati pozzo 57475

Stato: ITALIA
Regione: EMILIA ROMAGNA
Provincia: RE
Comune: SCANDIANO
Data inizio: 15-11-1988
Data fine: 19-12-1988
Perforazione: 1
Completamento: 1
Servizio: 1
Schiera: 1

Tipo: 0-1000 Agip '88
Aggiornato al:
Fase: 1 Zona
Completamento: 1 Zona
Servizio: 1 Schiera

Operatore: ENI TEPN

Sezione: SCANDIANO
Pozzo: 2
Zona: 1
Scala: 1:10000
Fogli: 1
Tav.: n.3
Quad.: I-NE
Lat. 44°36' 44°32'
Long. 10°45' 10°50'
SCANDIANO 2DIR
Coordinate Long. 10° 45' 15,7" Lat. 44° 36' 27,1"
Coordinate Tot. 1.006.012,00 m N Nord 4.943.001,000 m
Fonte posizione Long. 36°17' 41' 35, 5 Lat. 44° 36' 40,

Impianto: SOLAGE G-125 - SAITEC
Operatore: SAITEC
Perforatori: totale m. 1527,0 (TVD 1077,6 m)

Inizio perforazione: 04-08-90
Fine perforazione: 18-08-90
Ingegnere Responsabile: D.I-GD-MC

Inizio produzione: - / -
Fine produzione: - / -

Data del pozzo: STORILE
Stato: TAPPATO E ABBANDONATO

Quota zero: Tavola rotary 79,00
Pelo Acqua 66,00
Piano campagna 66,10

CUTTINGS NON PRELEVATI

TRATTO ESTREMAMENTE NON CARICATO

ASSIE FLUT

POTENZIALE SPONTANEO (mV)

RESISTIVITA' (Ohm m²/m)

SONIC AT (µsec/ft)

CAL TUBALE (in)

PROFILO INCLINAZIONE

TURBAZIONE

INIZIO REGISTRAZIONE 24/-

PERDITA DI FANGO

F.P. PERFORATORI 1527 m (TVD 1077,5 m)
F.P. WESTERN ATLAS (Non Raggiunto)

LEGENDA CODICI

FORMAZIONE: ARENITI — MARNE - MAC — MARNE

MUDSTONE: MUD - CLAY — CLAYSTONE SITTSTONE

TURBAZIONI Dati generali (C=Casing/X=Liner/P=Liner finestrato/R=Liner rimanigato

Fora	Tipo	Bottom	Diameter	Top Cont Fiaccher	Top Cement	Prod. S/N	Zo Meaths Cont Tear.	Zo Meaths Cont	Note
1	C	100	24,00	100	100	100			Cemento 0 @ 100 m
1	C	1000	18,625	100	100	100			Cemento 0 @ 1000 m

MISURE DI VERTICALITA'

Fora	Strumento	Profondita'	Angolo	Azimuth
1		1000,0	0,0	0,0
1		1000,0	0,0	0,0
1		1000,0	0,0	0,0