5767 BH

POZZO TORRENTE MORO 1 DIR.

PERMESSO: TORRENTE MORO

ARCHIVIO POZZI 4860

Elevato a

Carta topografica in scala 1:25.000 — Foglio 203 — Tavoletta II S.E. "Pietrafitta" — Edizione 1954

Long. 1° 04' 40".484 E — Lat. 42° 14' 04".150 N

1° 04' 40".484 E — 42° 14' 40".340 N

Cantiere	Eseguito da
S. Pamegliese	Allegato
Data	
Novembre '99	

SCALA 1 : 1000

IMPIANTO Mesoamerica 7000

PERFORAZIONE INIZIO 15 - 10 - '99 FINE 30 - 10 - '99

FINE OPERAZIONI 6 - 11 - '99

FLUIDO MINERARIO Pozza aperta

COMPLETAMENTO

Tavola Rotary = 391,5 m

Piano campagna = 378,3 m

Quota s.l.m.

Carotaggio elettrico

DIL SP da m.251 a m.1501

GAS CROMATOGRAFO

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Da m.0 a m.40
Argilla grigia plastica, con livelli di ghiaia poligenica.

Da m.40 a m.630
Argilla grigia poco plastica, fissilifera,con rari sottili livelli di sabbia quarzosa; alcuna fillosilice.

Da m.630 a m.850
Fitta alternanza di sottili livelli argillosi e sottili livelli di sabbia quarzosa - Presenza di sottili livelli di sabbia cementata.

Da m.850 a m.1042
Argilla grigia poco plastica, fissilifera, con rari sottili livelli di sabbia quarzosa.

Da m.1042 a m.1078
Spesso banco di sabbia calcarea a cementazione variabile molto o pressoché non presente; i clasti sono costituiti da calcare prevalentemente bianco a luogo e saltuariamente grigio e nerino.

Da m.1078 a m.1160
Argilla grigia poco plastica con sporadici livelli di sabbia quarzosa - calcarea. A m.1120 presenza di livello di un metro di sabbia quarzosa - calcarea media - grossa con una frazione ghiaiosa.

Da m.1160 a m.1440
Argilla grigia poco plastica debolmente siltosa, fissilifera

Da m.1440 a m.1501
Argilla grigia plastica e argillite marnosa siltosa indurita resistente al taglierino.

Profondità finale m. 1501 (1409)